



BEN TOGROUT®

NAPRAWCZA BENTONITOWA ZAPRAWA DO INIEKCJI

BEN TOGROUT® to zaprawa o dużej zawartości składników stałych, składająca się z chronionej prawnie mieszaniny bentonitu i polimerów, stworzonych w celu zatrzymania przecieków wody w nowych i istniejących konstrukcjach. Rozszerza się ona, tworząc grubą warstwę o niskiej przepuszczalności na całej powierzchni zewnętrznej konstrukcji, wypełniając puste przestrzenie w gruncie przylegającym do konstrukcji i uszczelniając małe pęknięcia w betonie.

Montaż jest szybki i łatwy. Wystarczy wymieszać BEN TOGROUT® z wodą zgodnie z instrukcją i wpompować ją w pobliżu zewnętrznych ścian budynku. Można ją wpompować bez odkopywania od zewnętrznej strony budynku, bądź od strony wewnętrznej przez otwory wywiercone w ścianie lub płycie.

Zestaw do iniekcji BEN TOGROUT firmy CETCO zaprojektowany specjalnie dla produktu BEN TOGROUT, jest zasilany elektrycznie i składa się z pompy kawitacyjnej, zapewniającej ciągły przepływ, oraz pionowego mieszadła łopatkowego pozwalającego uzyskać prawidłowe ścinanie i mieszanie. Kompaktowa i mobilna budowa ułatwia użycie w zamkniętych przestrzeniach i pozwala na bezpośredni dostęp przez drzwi o standardowym rozmiarze.

Rozwiąż te trudne problemy z przeciekającą wodą dzięki produktowi BEN TOGROUT® – **When in doubt, BEN TOGROUT®.**

ZASTOSOWANIA

- Ściany fundamentowe
- Pod płytą fundamentową
- Tunele
- Połączenia grodzic
- Studzienki kanalizacyjne
- Piwnice
- Nowe konstrukcje – Nietypowe warunki



Doskonałe właściwości uszczelniające:

Ochrona przed przeciekającą wodą:

- Utrzymuje właściwości pęczniące i samouszczelniające w celu zatrzymania przecieków wody w miarę osiadania konstrukcji wraz z upływem czasu.
- Wypełnia puste przestrzenie i zasklepia pęknięcia w betonie.
- Zastosowany poniżej poziomu terenu produkt BENTOGROUT® nie kurczy się, ani nie wysycha.
- Cykle zamarzania/odmarzania nie mają wpływu na skuteczność działania.

Korzyści i cechy instalacji:

Szybkość i łatwość:

- Nie ma potrzeby wykonywania wykopów dzięki możliwości użycia lancy do iniekcji (perforowana końcówka do iniekcji).
- Wystarczy wymieszać z wodą i wpompować.
- Aby szybko i łatwo wyczyścić, wystarczy spłukać wodą.

Wszechstronność:

- Utrzymuje elastyczną i płynną konsystencję.
- Można montować zimą i przy złej pogodzie.
- Skuteczny w obszarach o ograniczonym dostępie.

Pompa i mieszadło BENTOGROUT® firmy CETCO zostały zaprojektowane specjalnie do użycia BENTOGROUT®



BENTOGROUT® można również iniektować od wewnątrz przez otwory wiercone w ścianie lub w płycie

