



VOLTEX® & VOLTEX® DS

WIODĄCY NA ŚWIECIE SYSTEM HYDROIZOLACJI BENTONITOWYCH

VOLTEX® to sprawdzona membrana hydroizolacyjna idealnie nadająca się do pionowych i poziomych powierzchni fundamentów. VOLTEX® posiada właściwości silnego pęcznienia i samo uszczelniania bentonitu sodowego VOLCLAY® i tworzy monolityczną membranę o niskiej przepuszczalności, która chroni konstrukcję przed penetracją wody. VOLTEX® nie zawiera lotnych związków organicznych i może być montowany na na świeżym betonie w praktycznie każdych warunkach pogodowych.

VOLTEX® DS łączy sprawdzoną technologię hydroizolacji bentonitowej z warstwą folii polimerowej o dużej wytrzymałości. VOLTEX® DS zaprojektowano do projektów wymagających dodatkowej odporności chemicznej i niskiej przepuszczalności oparów wody.

Zarówno VOLTEX®, jak i VOLTEX® DS mają długą historię pomyślnego zastosowania – jako hydroizolacja zarówno w nowych, jak i istniejących projektach hydroizolacyjnych na całym świecie.

ZASTOSOWANIA

- Pod płytami fundamentowymi
- Stałe obudowy wykopów
- Ściany zasypywane
- Tunele w technologii odkrywkowej
- Konstrukcje podziemne





Doskonałe właściwości hydroizolacyjne:

Ochrona przed przeciekającą wodą:

- Ponad 50 lat udowodnionej skuteczności sprawiło, że VOLTEX® to wiodący na świecie system hydroizolacji bentonitowej.
- Posiada właściwości samodoszczelniające niewielkich zarysowań w betonie oraz na zakładach membrany,
- Zapewnia silne wiązanie mechaniczne z wylanym betonem.
- Udowodniona skuteczność w strukturach znajdujących się pod ciągłym lub przejściowym ciśnieniem hydrostatycznym – aż do 70 m.

Korzyści i cechy montażu:

Szybki i łatwy:

- Zakłady membrany oraz mechaniczny system mocowań można wykonywać w utrudnionych warunkach montażowych.
- Wytrzymała konstrukcja membrany eliminuje konieczność stosowania dodatkowej warstwy ochronnej z betonu.

Wszechstronność:

- Możliwość montażu w praktycznie każdych warunkach pogodowych, w tym przy temperaturach poniżej zera i w warunkach o dużej wilgotności.
- Możliwość montażu na świeżym betonie bez stosowania powłok gruntujących czy warstw samoprzylepnych.
- Udowodniona skuteczność przy montażu pionowym i poziomym, tj. w przypadku ścian zasypywanych i na stałych obudowach wykopów.



VOLTEX® kwalifikuje się do programu zapewnienia jakości HydroShield™.

Chroń konstrukcję przed przeciekającą wodą dzięki zastosowaniu wiodącego w branży programu zapewnienia jakości. To sprawdzone, systemowe podejście oferuje gwarancję bez limitu kwotowego, zapewniającą 100% ochronę przez cały okres gwarancji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Cetco.com/hydroshield.

www.cetco.com

© 2015 CETCO. WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastępują wszystkie poprzednie drukowane wersje i są uważane za poprawne i wiarygodne. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź stronę www.CETCO.com. Firma CETCO nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty uzyskane w wyniku stosowania tego produktu. Firma CETCO zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji bez wcześniejszego powiadomienia.

AKTUALIZACJA: PS_VOLTEX_EMEA_PL_201507_V2



CETCO®