

# SHORE PAC

## POLIMER ZWIĘKSZAJĄCY LEPKOŚĆ ZAWIESINY

### OPIS

SHORE PAC jest łatwo mieszalnym w roztworach wodnych granulowanym proszkiem, który został zaprojektowany w celu przygotowania lepkich zaczynów przy wzmocnianiu gruntu oraz zwiększenia lepkości zawiesin wykorzystywanych w przemyśle geo-budowlanym między innymi wierceniu pali, prowadzeniu wykopów.

### ZASTOSOWANIE

SHORE PAC to idealny produkt przy wykonywaniu ścian szczelinowych, pali wierconych oraz budowie tuneli.

### ZALETY STOSOWANIA

- Może być mieszany bezpośrednio w otworze jak i w wykopie.
- Stabilizuje otwór podczas kopania.
- Nie żeluje się nawet przy wysokich lepkościach.
- Poprawia ładowanie oraz usuwanie urobku.
- Dobrze działa zarówno w wodzie słodkiej jak i słonej.
- Zapewnia dużą spoistość aby związać wykopaną ziemię i żwir.

### MIESZANIE

SHORE PAC powinien być podawany ostrożnie przez przesiewacz bezpośrednio do strumienia wody skierowanego do wykopu albo w zbiorniku z mieszadłem. Przed mieszaniem należy się upewnić, czy pH wody mieści się w zakresie 8-10.

### PAKOWANIE

Worki papierowe z folią: 25 kg.  
40 worków na jednorazowej palecie drewnianej.  
Każdą paletę zawsze owijamy folią ochronną.

ZALECANE DOZOWANIE		
FORMACJA	KG/M <sup>3</sup>	LEPKOŚĆ NA LEJKU MARSHA [SEK]
Iły i gliny	0,4-0,5	35-50
Muł do piaski średnio ziarniste	0,5-0,6	45-55
Piaski grubo ziarniste do grys	0,7-0,9	60-70
Żwir do otoczaki	1,0-1,3	80-125