

SS80 SEAMTAPE

JEDNOSTRONNA TAŚMA BUTYLOWA O DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI

OPIS

SS80 SEAMTAPE to uniwersalna syntetyczna taśma uszczelniająca na bazie kauczuku butylowego, laminowana folią poliestrową.

ZASTOSOWANIA

Taśma SS80 SEAMTAPE jest przeznaczona do łączenia i uszczelniania różnego rodzaju materiałów budowlanych, w szczególności mat hydroizolacyjnych VOLTEX DS, VOLTEX DSCR, SWELLTITE i ULTRASEAL XP instalowanych na zasypywanych ścianach betonowych oraz membran przeciwwilgociowych VOLSHEET DPM i VOLSHEET MB.

Dzięki dużej przyczepności taśma SS80 SEAMTAPE jest łatwa w użyciu, umożliwia dokładane uszczelnienie powierzchni, nie powoduje zabrudzeń oraz pozwala ograniczyć ilość odpadów.

Produkt SS80 SEAMTAPE jest elastyczny, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do kształtu uszczelnianej powierzchni i zapewnia dobrą przyczepność do różnego rodzaju podłoży. Taśma SS80 SEAMTAPE charakteryzuje się dobrą odpornością na promieniowanie UV i zachowuje elastyczność przez cały okres przydatności do użycia.

INSTALACJA

Zastosowanie: Produkt SS80 SEAMTAPE należy przyklejać do uszczelnianej powierzchni membrany bezpośrednio z rolki równocześnie dociskając dokładnie taśmę na całej jej długości, aby zapewnić dobrą przyczepność początkową do powierzchni.

Ograniczenia: Zakres temperatur stosowania: +5°C do +40°C (uszczelniana powierzchnia musi być sucha oraz wolna od szronu w warunkach niskiej temperatury).

PAKOWANIE

Barwa: biała.

Produkt jest dostępny w rolkach o wymiarach 80 mm x 35 m. Opakowanie zawiera 4 rolki (140 m).

Okres i warunki przechowywania: 24 miesiące (produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym pomieszczeniu).

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ NOMINALNA	METODA BADANIA
Wytrzymałość dynamiczna na ścinanie	N/cm ²	10	M15
Wytrzymałość na odrywanie pod kątem 90°	N/cm	9	M48
Wytrzymałość na odrywanie pod kątem 180°	N/cm	10	M41
Ciężar właściwy	N/m ³	1,6	M6
Przepuszczalność pary wodnej	g/m ²	0,15	ISO9932 / BS ISO 15106
Zakres temperatur użytkowych	°C	-40 to +90	

M = Metoda badania wskazana przez producenta